

LF60 LAT: con serbatoio dell'acqua e ruote di trasporto

3382 0003 54



[Crea PDF](#)

[Richiedi informazioni](#)

**Atlas Copco Italia S.p.A. -
Costruzioni e Strade**

02 617991

[Invia un'email](#)

LINK

[Print Shop di Atlas Copco](#)

[Multimedia Gallery Atlas Copco](#)

[Informazioni sui prodotti](#)

[Foto e video](#)

L'attrezzo per compattazione LF 60 LA/LAT è dotato di un sistema di distribuzione dell'acqua integrato. Flessibile e facile da gestire, permette di lavorare in modo nuovo l'asfalto. La leggerezza gli consente di essere facilmente trasportabile e lo rende un attrezzo efficiente per la maggior parte delle attività di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi

- Sistema intelligente di distribuzione dell'acqua
- Serbatoio dell'acqua da 5 litri
- Piastra di fondo con progettazione speciale
- Ruote per facilitare il trasporto sui siti di lavoro
- Impugnatura antivibrazioni
- Impugnatura a scomparsa per facilitare il trasporto e lo stoccaggio

Applicazioni

- Asfalto
- Sabbia e ghiaia
- Limo

Dati tecnici

Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Combustibile	Petrol
Massa operativa	67 kg
Frequenza	95 Hz
Amplitude	0.9 mm
Forza centrifuga	10 kN
Velocità	25 m/min
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura standard	7.9 m/s ²
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura antivibrazioni	1.9 m/s ²
Livello di potenza sonora garantito	100 dB(A)
Pressione sonora all'orecchio degli operatori	88 dB(A)
Dimensioni	
Ampiezza piastra	350 mm
Lunghezza piastra	545 mm
LxWxH	986x350x968 mm

Motore	
Manufacturer	Honda
Modello	GX100
Potenza nominale	2.2 kW
Part number	-
Part number with water tank	3382000554

Viste dei prodotti

