



# Martello scalpellatore **MH 3-XE** attacco SDS plus

**Ad alta velocità di scalpellatura e maggior asportazione**

- elevata durata grazie alla nuova concezione di motore e attacco utensile ad alta resistenza all'usura:
  - maggior lunghezza dell'attacco utensile sulla macchina (migliore guida sul codolo dello scalpello)
  - riduzioni delle vibrazioni (minor usura)
- lubrificazione ad olio dell'ingranaggio battente: per una buona partenza a freddo e un'eccellente lubrificazione in ogni posizione di lavoro
- compatto ed ergonomico
- interruttore elettronico per preselezionare numero e forza dei colpi
- massa battente con pochissime vibrazioni (per lavorare con meno sforzo)
- fino a **4,3 joule** la potenza del singolo colpo per una maggior rimozione
- il deposito di grasso integrato nell'attacco garantisce la lubrificazione aumentando così la durata dello stesso
- Constant - Electronic, mantiene automaticamente costanti i valori impostati
- spazzole a disinserimento automatico con durata maggiore dell'utensile
- possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse
- l'impugnatura ergonomica ed ammortizzata riduce notevolmente le vibrazioni e garantisce una presa sicura
- maneggevole anche per mancini grazie all'impugnatura supplementare orientabile a 360°
- facile sostituzione delle spazzole
- robusta carcassa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- fornito in robusta valigetta in plastica antiurto

## Contenuto:

descrizione	Art.
martello scalpellatore MH3 - XE	-
scalpello a punta	<b>0648 925 1</b>
scalpello per piastrelle	<b>0648 940 251</b>
spray per manutenzione	<b>0893 051</b>

## Dati tecnici:

tensione	230V/50Hz
potenza assorbita	650W
potenza resa	360W
numero di colpi	0 - 3500 min. <sup>-1</sup>
potenza singolo colpo	4,3 J
attacco utensile	SDS - plus
classe di isolamento	II/ □
lunghezza cavo	4 m
peso	3,6 kg

## Accessori:

descrizione	Art.
scalpelli con attacco SDS - plus	<b>0648 9 .. ...</b>



Scalpello piatto con design nuovo in dotazione: perfetto inserimento tra le piastrelle



**Art. 0702 238 1**

