

USCO SPA

## LOADING RAMPS



LOADING RAMPS
RAMPE DI CARICO



## LOADING RAMPS RAMPE DI CARICO



ITR loading ramps production follows company strict quality procedures elaborated in accordance to ISO 9001. Mentioned procedures imply the use of high safety standards at engineering stage including "structure calculations" and "finite element analysis".

ITR loading ramps are available for steel and rubber crawled and wheeled machines from 0,4 to 11 tons. The ITR broad offer covers different set-ups, with or less curbs, with or less rubber, with specific lengths following to the dimensions of the truck loading bay.

Our range of safety fastening systems varies from blade bolt to C40 carbon steel pin to chain fastening systems.

ITR loading ramps are commonly used in various applications such as gardening and agriculture, earth moving and loading small vehicles as power barrows, motorcycles, etc.



La produzione di rampe ITR segue le rigide procedure qualitative interne, definite in accordo con la certificazione ISO 9001. Tali procedure implicano l'adozione di alti standard di sicurezza nella progettazione tecnica, la quale contempla calcoli strutturali e analisi agli elementi finiti ed un'attenta analisi dei rischi.

Le rampe da carico ITR sono disponibili per il trasporto di mini escavatori da 4 a 110 gli, gommati e cingolati. E'infatti possibile scegliere diversi allestimenti (con bordo/senza bordo, con gomma/senza gomma) con diverse lunghezze in funzione del pianale di carico del mezzo di trasporto utilizzato.

I sistemi di ancoraggio di sicurezza proposti nella nostra gamma variano dal sistema di aggancio con paletta, al perno in acciaio di carbonio C40 oppure al fissaggio a catena.

La nostra gamma prevede un ampio impiego delle rampe in svariati settori : dal giardinaggio, all'agricoltura, dal movimento terra al carico di mezzi di piccole dimensione come ad esempio motocarriole, motociclette ecc.





