

SPIN 15

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati e colle

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz - 1,4 kW
- ✓ Vasca con griglia rompiscacco zincata
- ✓ Camera di miscelazione estraibile
- ✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- ✓ Kit mescolatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)
- ✓ Quadro elettrico di comando
- ✓ Impianto acqua
- ✓ Pompa acqua (di serie nella versione Spin 15A e Spin 15A Cappotto)
- ✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- ✓ Imballo: in cartone



NESSUN LIMITE CON PRODOTTI PREMISCELATI IN SACCO

- ✓ Intonaci
- ✓ Malte da muratura
- ✓ Massetti tradizionali
- ✓ Massetti autolivellanti

APPLICAZIONI

Spin 15 / Spin 15A

Ideale per impastare rapidamente:

- Intonaci premiscelati,
- Malte da muratura,
- Materiali autolivellanti
- Massetti tradizionali premiscelati in sacchi.
- Per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle (con apposito kit opzionale)

In abbinamento ad una intonacatrice può formare una unità di mescolamento e pompaggio.

Spin 15A Cappotto

Grazie allo specifico kit mescolatore, fornito di serie, è indicato per mescolare colle

- Posa di cappotto isolante
- Posa di piastrelle



Comandi ergonomici



Motoriduttore IMER brevettato a trasmissione diretta per elevate prestazioni



Massima sicurezza per l'operatore: il blocco automatico di mescolamento si attiva alla rimozione della camera di miscelazione, nel rispetto delle normative CE



Altezza regolabile (950, 1095 e 1165 mm)



Elevata coppia motore per ottimale avvio a pieno carico



In abbinamento a una intonacatrice o pompa per malta può formare una unica unità di mescolamento e pompaggio.



Facilità di smontaggio, pulizia, manutenzione



Sistema a Cappotto **FACILE**

Spin 15A può essere corredata di specifico kit mescolatore e abbinata ad una pompa per malta tipo **Small 50** per mescolare e pompare in continuo rasanti e colle.



 Facile da trasportare grazie a ingombri e peso ridotti e al perfetto bilanciamento della macchina

ACCESSORI



Kit mescolatore per colle
(di serie nella versione Spin 15A Cappotto)



Contaltri

		SPIN 15	SPIN 15A	SPIN 15A Cappotto
Alimentazione	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Potenza Motore	kW	1.4	1.4	1.4
Giri mescolatore/pale	rpm	280	280	280
Resa effettiva	l/min	15-18	15-18	7
Capacità tramoggia /vasca	l	60	60	60
Pompa acqua di serie	-	no	si	si
Altezza di carico	mm	1165/1095/950	1165/1095/950	1165/1095/950
Dimensioni larg./lung./h	mm	720/1380/1165-950 (max-min)	720/1380/1165-950 (max-min)	720/1380/1165-950 (max-min)
Dimensioni imballo larg./lung./h	mm	800/590/830	800/590/830	800/590/830
Peso (con imballo)	kg	78 (82)	78 (82)	78 (82)
LpA posizione operatore	dB(A)	<65	<65	<65