



Husqvarna K 970 Ring

Quando hai bisogno di fare velocemente dei tagli profondi la nostra K 970 Ring è la risposta. Ha una profondità eccezionale di taglio di 270 millimetri, due volte la profondità di taglio di una troncatrice tradizionale. Ha una elevata produttività di taglio, può effettuare tagli profondi da un lato ed è il metodo più rapido per effettuare tagli di piccole e medie dimensioni. Viene utilizzata in manuale senza l'utilizzo di binari.



PROFONDITÀ DI TAGLIO

Grazie al sistema di guida periferica puoi tagliare ad una profondità maggiore rispetto alle tradizionali mototroncatrici. La profondità di taglio di 270 mm è sufficiente per tagliare attraverso un muro standard stando da un solo lato.



AFFIDABILE E ROBUSTA

Meno sensibile alle condizioni esterne ed alle variazioni di qualità del carburante, grazie al nuovo design del cilindro ed alla marmitta con il sistema di dispersione del calore integrato.



INTERVALLI DI MANUTENZIONE AMPLIATI

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di manutenzione.



POTENTE E DAL PESO CONTENUTO

Una macchina potente, compatta e dal peso contenuto, con un rapporto potenza-peso superiore

Applicazioni Husqvarna K 970 Ring

- L'ottimizzazione dei tempi di iniezione rende l'accensione più semplice in tutte le situazioni.
- Il filtro deve essere ispezionato regolarmente, ma deve essere cambiato solo quando l'utilizzatore avverte un calo di potenza
- Il nostro sistema di filtraggio a due stadi con filtrazione a centrifuga ed un filtro di carta aumenta la vita e allunga gli intervalli di manutenzione
- Alta potenza con minori consumi
- Il nostro motore X-Torq produce minori emissioni, minore consumo di carburante e estrae maggiore potenza
- Il nostro sistema di avviamento a prova di polvere ha la molla di ritorno e i cuscinetti della puleggia sigillati, garantendo una ridotta manutenzione. Il tutto integrato con una corda di avviamento di qualità superiore
- Il nostro sistema integrato automatico di compensazione dell'intasamento filtro mantiene la potenza ottimale durante tutta la vita del filtro.
- EasyStart assicura un avviamento più semplice riducendo la compressione nel cilindro
- Riduce le vibrazioni alle impugnature per un comfort maggiore, durante le operazioni di taglio, soprattutto quelle di lunga durata.
- La regolazione dell'acqua permette un controllo delle polveri efficiente e rende l'operazione di taglio ancora più semplice e efficace
- Il nostro sistema di avviamento dalla ridottissima manutenzione grazie al sistema di avviamento sigillato a prova di polvere e ad una corda di qualità superiore.
- Garnitisce una migliore trasmissione della potenza, minori necessità di ritensionamento ed allunga gli intervalli di manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	93,6 cm ³
Potenza	4,8 kW
Volume serbatoio carburante	11
Regime minimo	2700 giri/min.
Vibrazioni impugnatura anteriore	2,7 m/s ²
Vibrazioni impugnatura posteriore	3,4 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	104 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA	115 dB(A)
Diametro del disco	370 mm
Profondità max di taglio	270 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	13,8 kg

