

ACCESSORI per ELEVATORI



[A]
Attacco a ponteggio per elevatore

Per una migliore distribuzione delle sollecitazioni sul ponteggio, derivanti dall'uso dell'elevatore. Dotato di piastra predisposta per il blocco della leva posizionamento lavoro.



[B]
Puntello regolabile da interni (2,45m a 3,3 m)

Per utilizzare gli elevatori in ambienti chiusi o dove non ci sono ponteggi esterni; altezza regolabile da un min. di 2,45 m ad un max. di 3,3 m.



[C]
Puntello per finestra

Utile in cantieri o ristrutturazioni con poco spazio operativo. Installazione semplice e veloce, senza l'utilizzo di attrezzi di montaggio.



[D]
Puntello da esterni per elevatori con portata max. 200 kg

Per installare elevatori all'aperto in assenza di punti di appoggio sovrastanti; composto da un puntello da interni smontabile e un kit di trasformazione con il contenitore per la zavorra. Dimensioni contenitore per zavorra: P460xL2500xH415 mm

		A	B	C	D
Portata max. con elevatore telaio est.	kg	200	200	200	200
Portata max. con elevatore telaio fisso e bandiera prolunga	kg	200	200	-	200
Portata max. con elevatore telaio est. e bandiera prolunga	kg	150	150	-	150
Peso	kg	18	44	44	85
Larg./lung./alt.	mm	210/180/1950	540/540/2630	640/340/1320	2505/1400/2630

[E] Cavalletti da 300 kg (E1) e 500 kg (E2)

Adatti per tutti gli elevatori IMER, escluso RIO 100, Airone 200N e Airone 300N



[F] Bandiere di prolunga:

- Per puntello attacco morsetto con leva posizionamento lavoro per Rio 100 (F1)
 - Per puntello attacco elevatore con leva posizionamento lavoro (F2)
- Per sollevare materiali ingombranti con elevatori a telaio fisso, consentendo di aumentare di 360 mm la distanza di carico; per aumentare la distanza di carico con elevatori a telaio estensibile aperto fino a 1.480 mm, con portata ridotta a 150 kg.



[F1]



[F2]

[G] Carrello per elevatore



[H1] Portasecchi a due posti [H2] Portasecchi a quattro posti



[I] Gancio a tre attacchi portatelaio



[L] Benna trapezoidale 45/90/120 litri



[M] Morsetti a palo



[N] Benna scarico di fondo 90 litri



		E1	E2	F1	F2	G	H1	H2	I	L	M	N
Portata max.	kg	300	500	100	200	-	70	150	60	150/200/300	200	200
Peso	kg	-	-	7	13	8	4/8	3	3	12/15/19	25	
Larghezza	mm	2270	2280	120	90	450	340	820	65	400/420/450	-	660
Lunghezza	mm	3270	3270	700	680	875	810	820	360	460/615/720	-	660
Altezza	mm	2240	2280	445	275	430	450	450	410	310/370/430	-	720