

## LEVIGATRICE PER PARETI E SOFFITTI WSS 225-E

Art. 0702 122 1



Fornita in robusto contenitore in plastica con platorello morbido Ø 225 mm/10 fori, (per lavori di finitura), 3 carte abrasive USeit® Superpad P Wood (grana 60, 80, 100), adattatore aggiuntivo per carta a velcro (per superfici lisce) e chiave esagonale 5 mm



- particolarmente adatta per la levigatura accurata di pannelli in cartongesso o pannelli isolanti in polistirolo, per la preparazione di superfici per la verniciatura o lucidatura
- efficace sistema d'aspirazione della polvere, tramite cappa d'aspirazione tra platorello di levigatura e tubo di guida
- dotata di regolazione elettronica del numero di giri per avere sempre una lavorazione ottimale di levigatura sulla superficie da trattare
- ottimo bilanciamento tra motore e testa di levigatura (il platorello si adatta facilmente a delle superfici convesse)

Dati tecnici:	
tensione	230V/50Hz
potenza assorbita	500W
potenza resa	280W
numero di giri a vuoto	1000 - 1650 min. <sup>-1</sup>
Ø disco abrasivo	225 mm
lunghezza utensile	1580 mm
lunghezza cavo	4 m
classe di isolamento	II/□
peso	4,8 kg

Prodotti complementari:	
descrizione	Art.
platorello di ricambio Ø 225 mm, morbido (alta flessibilità). Per levigature morbide.	<b>0702 122 001</b>
platorello di ricambio Ø 225 mm, medio (flessibilità media). Per le stuccature delle fughe.	<b>0702 122 002</b>
platorello di ricambio Ø 225 mm, duro. Per un elevato asporto di materiale.	<b>0702 122 003</b>
aspiratore multiuso ISS45-M	<b>0701 146 0</b>
tubo flessibile antistatico per ISS45-M, lungh. 4 m ad innesto rapido	<b>0702 400 275</b>
carta abrasiva Ø 225 mm Zebra USeit® Superpad P	<b>0581 20. ...</b>



- testa a giunto cardanico orientabile: la levigatura si adatta ad ogni inclinazione e ad ogni angolo