



Husqvarna DM 220

Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia funzionale. Poggia stabilmente sul corpo dell'operatore grazie a sezione posteriore morbida e maggiore area di contatto. La macchina ha una struttura modulare, quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare.



IMPUGNATURA REGOLABILE

L'impugnatura anteriore può essere ruotata di 360 gradi, una funzione utile nelle operazioni che avvengono in spazi ridotti.



GUIDA PER FORATURA PRECISA

Gli indicatori LED segnalano all'operatore se la macchina si trova a lavorare disassata rispetto all'asse del foro prefissato.



ELGARD™

In caso di sovraccarico prolungato, il motore inizia a pulsare. Se non si riduce il carico, il motore si spegne per prevenire il surriscaldamento. Elgard™ prolunga significativamente la vita utile della macchina.



STRUTTURA RESISTENTE ED ERGONOMICA

La struttura resistente e a prova di urti protegge i componenti elettronici. Facile da trasportare e installare grazie al peso ridotto e al design ergonomico.

Features Husqvarna DM 220

- Grazie a una valvola a tre vie integrata nella parte anteriore del motore, è possibile passare facilmente da foratura a secco a foratura a umido e viceversa.
- Softstart™ maintains high productivity even with normal fuses.
- Dotato di Elgard(tm) che segnala il sovraccarico facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo aumenta la durata del prodotto.
- Shows when the machine is in a vertical, horizontal or preferred angled position. This provides efficient drilling.
- Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.
- Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli due secondi.

TECHNICAL SPECIFICATION

Tensione	230 / 110 V
Amperaggio	8 / 13 A
Potenza	1850 P
Fasi	1
Regime in uscita a pieno carico	580 / 1400 / 2900 giri/min.
Velocità	3
Velocità di rotazione all'albero a pieno carico	580/1400/2900 giri/min.
Potenza nominale, W	1850 / 0 P
Corrente nominale, A	8 / 13 A
Diametro max punta, portatile	80 mm
Diametro max punta, supporto	150 mm
Collare di montaggio	60 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7 UNC
Filetto dell'albero interno	G 1/2" o 5/8" 11 UNC
Peso	7,5 kg
Pressione acustica	90 dB(A)
Livello acustico	94 dB(A)
Potenza nominale	1100 P

