

SEGA CIRCOLARE A MANO COMBINATA HKS 55 COMBI

Art. 0702 157 0

Utensile universale e compatto con doppia funzione. Per il taglio ad immersione e per il taglio laterale

- compatta, leggera con carcassa in magnesio
- regolazione numero di giri costante:
 - numero di giri regolabile e sempre costante su diversi materiali
- dispositivo d'arresto dell'albero per una facile sostituzione della lama circolare
- cuffia di protezione stabile e più sicura
- frizione di sicurezza per evitare contraccolpi
- piastra inclinabile a 45°
- leva per spostamento facile della cuffia
- profondità da taglio variabile
- utilizzabile con binario di guida
- fornita in scatola di cartone con lama 42 denti, battuta parallela e adattatore asportatruccoli
- **3 anni di garanzia sull'utensile**



| Dati tecnici: | |
|-------------------------------|--------------------|
| tensione | 230/50Hz |
| potenza assorbita | 1200 Watt |
| potenza resa | 700 Watt |
| numero di giri a vuoto | 2000 - 5200 g/min. |
| Ø lama | 160 mm |
| Ø attacco lama | 20 mm |
| inclinazione regolabile | 0 - 45° |
| profondità di taglio max. 90° | 0 - 55 mm |
| profondità di taglio max. 45° | 0 - 40 mm |
| classe di isolamento | II/ |
| peso | 3,7 kg |

| Ricambi: | |
|----------------------------------|---------------------|
| descrizione | Art. |
| chiave esagonale per cambio lama | 0708 414 073 |
| adattatore asporto trucioli | 0708 157 002 |
| battuta parallela | 0708 157 079 |

| Accessori: | |
|---|---------------------|
| descrizione | Art. |
| lama circolare per legno in HM 160 x 40 x 20 mm | 0610 160 400 |
| adattatore per aspiratori ISS Würth | 0702 400 042 |
| aspiratore industriale ISS 45-M | 0701 146 0 |
| accessori per sicurezza (cuffia, guanti, ...) | 0899 ... |

| Accessori e ricambi: | | |
|---|--|---|
| | | |
| Binario guida 1,5 m Art. 0702 157 001 | Morsetti per il fissaggio del binario di guida Art. 0702 155 2 | Giunzione per binari di guida Art. 0702 157 003 |
| Ricambio protezione schegge Art. 0708 157 199 | | |



Profondità da taglio regolabile