

GRUPPO ELETTROGENO GE 12000 KSX/GS - AVR

CARATTERISTICHE

- Protezione motore ES
- Regolazione elettronico della tensione AVR
- Prese: 1x230V 63A 2P+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Super Silenziato
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press.olio	Arresto temp.motore	Spia batteria	Spia riserva carburante	Contaore	Gancio di sollevamento
	Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Protezione termica	Voltmetro/frequenzimetro	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote		
Accessori a richiesta	• Kit messa a terra • Comando a distanza TCM22				• Quadro automatico EAS 17-809 • Tappo serbatoio con chiave			• Carrello traino manuale CTM300 • Carrello traino lento CTL300 • Carrello traino veloce CTV4			
Versioni a richiesta	• Versione 230V/ 115V con: - Prese: 1x230V/ 32A 2P+T CEE - 1x230V/ 16A 2P+T CEE - 2x110V/ 32A 2P+T CEE - 2x110V/ 16A 2P+T CEE										
Accessori da richiedere all'ordine	• Scaldiglia olio										

Dati tecnici

GE 12000 KSX/GS - AVR

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato

*Potenza monofase stand-by	13.5 kVA (12.1 kW) / 230 V / 58.7 A
*Potenza monofase PRP	12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.5 A
**Potenza monofase stand-by	13.5 kVA (12.1 kW) / 115 V / 117.4 A
**Potenza monofase PRP	12 kVA (10.8 kW) / 115 V / 104.4 A
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1 ** NON PREDISPOSTO Predisposto per uso con quadro automatico EAS / SENZA Regolatore elettronico della tensione AVR

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	KOHLER KD 477/2
* Potenza netta stand-by	14.9 kW (20.3 HP)
* Potenza netta PRP	13.5 kW (18.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	2 / 954 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.8 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (75% di PRP)	8.2 h
Grado di protezione IP	IP 23
*Dimensioni LxIxH (mm)	1320x790x750 mm
*Peso a secco	297 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.