

GRUPPO ELETTROGENO GE 35 YSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione di tensione combinata: elettronica AVR + Compound
- Prese : 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Super silenziato
- Basamento a tenuta liquidi
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Protezione motore	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto pressione olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi H] Arresto fuorigiri	[FUEL] Arresto riserva carb.	[bELT] Allarme carica batt.	Gancio di sollevamento
	Pulsante d'emergenza	Preriscaldamento	Avvisatore acustico	Avviamento remoto	Giri motore	Contaore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenzi-metro	Amperometro	Livello carburante
	Alternatore sincrono	AVR + COMPOUND (Automatic Voltage Regulator)	Prese	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore Magnetotermico	Selettore voltmetrico	Interruttore Start Local/ Remote	Predispos. EAS/TCM		
Accessori a richiesta	• Slitta di trascinamento • Comando a distanza TCM35 • Quando automatico EAS 42-809 • Kit messa a terra • Carrello traino lento CTL20										
Versioni a richiesta	• Terminale d'uscita a sbarre di rame e presa 230V/16A SCHUKO										
Accessori da richiedere all'ordine	• Scaldiglia acqua WH • Sorvegliatore d'isolamento • Spegniscintilla • Indicatori di temperatura acqua e pressione olio • Relè differenziale elettronico • Serbatoio 350 litri • Interruttore stacca batteria • Radiocomando • Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno										

Dati tecnici

GE 35 YSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	38 kVA (30.4 kW) / 400V / 54.8 A
* Potenza trifase PRP	35 kVA (28 kW) / 400V / 50.5 A
* Potenza monofase PRP	12.5 kVA / 230V / 54.3A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4 tempi aspirato naturalmente, iniezione diretta, raffreddato ad acqua

Modello	YANMAR 4TNV98
* Potenza netta stand-by	34.1 kW (46.4 HP)
* Potenza netta PRP	30.7 kW (41.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	4 / 3319 cm³
Regime	1500 giri / min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	6.1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	100 l
Autonomia (75% di PRP)	16.5 h
Grado di protezione IP	IP 44
* Dimensioni L x l x h	2050 x 900 x 1420 mm
* Peso a secco	960 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.