

GRUPPO ELETTROGENO

GE 15 YSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione di tensione combinata: elettronica AVR + Compound
- Prese : 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE
2 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Super silenziato
- Basamento a tenuta liquidi
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard											
	Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Protezione motore	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto pressione olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi/L] Arresto fuorigiri	[FUEL] Arresto riserva carb.	[bELT] Allarme carica batt.	Gancio di sollevamento
			Preriscaldamento	Avviamento remoto	Giri motore	Contaore	Volmetro batteria	Volmetro	Frequenzi-metro	Amperometro	Livello carburante
	Alternatore sincrono	AVR + COMPOUND (Automatic Voltage Regulator)		Prese	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore Magnetotermico	Selettore voltmetrico	Pulsante d'emergenza	Interruttore Start Local/Remote	Predispos. EAS/TCM
	Accessori a richiesta • Slitta di trascinamento • Comando a distanza TCM35 • Quadro automatico EAS 17-809 • Tappo serbatoio con chiave • Kit messa a terra • Carrello traino lento CTL15 • Carrello traino veloce CTV1/O • Carrello traino veloce CTV1/S										
	Accessori da richiedere all'ordine • Scaldiglia acqua WH • Sorvegliatore d'isolamento • Indicatori - temperatura acqua e pressione olio • Spegniscintilla • Radiocomando • Serbatoio 350 litri • Interruttore stacca batteria										

Dati tecnici

GE 15 YSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.6 A
* Potenza trifase PRP	14 kVA (11.2 kW) / 400V / 20.2 A
* Potenza monofase PRP	6.5 kVA / 230V / 28.3A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4 tempi aspirato naturalmente, iniezione diretta, raffreddato ad acqua

Modello	YANMAR 3TNV88
* Potenza netta stand-by	13.6 kW (18.5 HP)
* Potenza netta PRP	12.3 kW (16.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	3 / 1642 cm ³
Regime	1500 giri / min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.6 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	55 l
Autonomia (75% di PRP)	21 h
Grado di protezione IP	IP 44
* Dimensioni L x l x h	1680 x 770 x 1190 mm
* Peso a secco	630 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	86 dB(A) (61 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	87 dB(A) (62 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.